

# RUSTFRIE TANKER OG TRANSPORTCONTAINERE



# STANDARDISERTE TANKER

## MED EN REKKE TILVALG

AG`s rustfrie tanker er utviklet for å dekke et bredt anvendelsesområde. Tankene og røreverk i denne serien er standardisert for å sikre et best mulig forhold mellom pris og ytelse. Det kan likevel gjøres kundespesifikke tilpasninger med ekstra anslutninger/stusser, nivåglass, isolering og oppvarming.



*Flyttbar tank med røreverk og varmeelement*

Våre rustfrie tanker og containere benyttes innen kjemi-, maling-, papir-, VA-, farmasi- og næringsmiddelindustrien.

Med våre tilpassede røreverk oppnås en perfekt homogenisering uten innsug av luft. Vi har røreverk for kraftig agitering og vi har røreverk som gir en skånsom omrøring med lave skjærkrefter og egner seg for viskøse væsker slik som maling og lakk, oljer, næringsmidler og en rekke kjemikalier.

- kaldvalset rustfritt stål (V2A/AISI304) alternativt syrefast stål (V4A/AISI 316)
- innvendig overflate i henhold til grad BA(IIIId)
- utvendig overflate polert med Scotch brite
- kaldformet rustfri mantel
- kjegleformet bunn med senterutløp, andre bunnutforminger på forespørsel
- kan leveres med klapplokk i topp med stor fyll- og rengjøringsåpning
- robotsveiset med WIG prosedyre
- utløp; DIN11851 med kuleventil, eller spjeldventil
- kan utrustes med tilleggsutstyr slik som nivåglass, ekstra stusser, varmeelement og isolering
- tankene produseres i Tyskland og med materialer fra EU-land

**KONTAKT OSS PÅ TELEFON,  
ELLER BESØK VÅRE  
HJEMMESIDER FOR Å FINNE UT  
MER OM VÅRT STORE UTVALG  
AV RUSTFRIE TANKER**

## IBC TRANSPORT- OG LAGERTANKER TYPE AG PL



- volumer 500, 750, 1000, 1250 og 1500 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- optimalt designet for rengjøring
- fullstendig tømning ved nedtrykket bunnutførelse med utløpsrenne – ingen dødvolumer
- transportabel med gaffeltruck eller løftekran
- kan stables med to tanker i høyden
- gjennomtenkt og stabilt fundament utført som standard i zinkbehandlet stål
- kan tilpasses spesifikke kundeønsker
- 1000 og 1250 liter containere har UN/ADR/RID/ADN godkjenning for transport av farlig gods i klasse II og III

### STANDARDUTRUSTNING:

- 400 mm mannlokk
- spennring for mannlokk
- tømmekran utført som kuleventil alternativt spjeldventil, materiale SS304, dimensjon DN50mm
- overtrykksventil

## AGO STANDARDISERTE ÅPNE TANKER



- volumer fra 500 - 1500 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- åpent design letter rengjøring
- ulike bunnutforminger tilgjengelig
- kan tilpasses spesifikke kundeønsker og leveres med røreverk for kantfeste, isolasjon, oppvarming og ekstra stusser

## AGL STANDARDISERTE LUKKEDE TANKER



- volumer fra 500 - 3000 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- ulike bunnutforminger tilgjengelig
- stort midtplassert mannlokk letter rengjøring

### STANDARDUTRUSTNING:

- 400 mm mannlokk
- tømmekran utført som kuleventil alternativt spjeldventil, materiale SS304, dimensjon DN50mm
- overtrykksventil

## SBP TRANSPORTTANK PÅ ROBUST FUNDAMENT



- volumer fra 500 - 1500 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- lufttett konstruksjon
- fullstendig tømning ved nedtrukket bunnutforming med utløpsrenne – ingen dødvolumer
- robust fundamentkonstruksjon utført i galvanisert, eller rustfritt stål
- stort midtplassert mannlokk letter rengjøring

### STANDARDUTRUSTNING:

- 400 mm mannlokk
- tømmekran utført som kuleventil alternativt spjeldventil, materiale SS304, dimensjon DN50mm
- overtrykksventil

## SBPA ÅPEN TRANSPORTTANK PÅ FUNDAMENT



- volumer fra 130 - 2150 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- fullstendig tømning ved nedtrukket bunnutforming med utløpsrenne – ingen dødvolumer
- robust fundamentkonstruksjon utført i galvanisert stål, eller rustfritt stål
- stort midtplassert mannlokk letter rengjøring
- leveres med DN50 utløpsventil i henhold til DIN11851 (kuleventil)
- kan leveres med lokk

## COR ÅPEN TRANSPORT- OG LAGERTANK PÅ HJUL



- volumer fra 130 - 2150 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- fullstendig tømning ved nedtrukket bunnutforming med utløpsrenne – ingen dødvolumer
- stående utførelse på 3 kraftige låsbare hjul
- leveres med DN 50 utløpsventil i henhold til DIN11851 (kuleventil)
- kan leveres med lokk

## EBB ELEKTRISK OPPVARMEDE TANKER PÅ HJUL



- volumer fra 90 - 500 liter (større volumer på forespørsel)
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- uavhengig elektrisk oppvarmingssystem
- slipt tankoverflate egnet for næringsmidler
- fullstendig tømning ved nedtrukket bunnutforming med utløpsrenne – ingen dødvolumer
- stående utførelse på 3 låsbare hjul
- leveres med DN 50 utløpsventil i henhold til DIN11851 (kuleventil)
- kan leveres med lokk

## CILC STASJONÆRE STÅENDE TANKER



- volumer fra 50 – 30.000 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- konisk bunnutforming med 15 ° vinkel og sentrert bunnutløp – andre bunnutforminger på forespørsel
- leveres med DN 50 utløps kuleventil i henhold til DIN11851 (andre utførelser på forespørsel)
- åpen topp med randforsterkning.
- andre utførelser på forespørsel.

## SCL TRANSPORT- OG LAGERTANKER PÅ HJUL



- volumer fra 700 - 1500 liter
- materialutførelse rustfritt(AISI304), eller syrefast stål (AISI316)
- topplokk elektropolert
- lufttett konstruksjon
- stående konstruksjon på 4 låsbare og robuste hjul
- stort midtplassert mannlokk letter rengjøring

### STANDARDUTRUSTNING:

- 400 mm mannlokk
- tømmekean utført som kuleventil alternativt spjeldventil, materiale SS304, dimensjon DN50mm
- overtrykksventil

## VÅRE TANKER OG TRANSPORTCONTAINERE KAN UTRUSTES MED EN REKKE TILVALG



**MUFFER, STUSSER, FLENSER  
OG NIPLER**



**MANNLOKK OG DEKSLER I  
ULIKE UTFØRELSER**



**KULEVENTILER, SPJELDVENTILER,  
PRØVEKRANER**



**CIP TILBEHØR, SPRAYDYSER,  
ROTERENDE SPRAYHODER**

**TA KONTAKT - VI SER FREM TIL Å KUNNE HJELPE DEG**